



**Poliresin S.A DE C.V**  
Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo  
Tepetlaco, Tlalnepantla, Estado de México,  
México C.P. 54090 Tel: 52 (55) 5361 3073  
[www.poliresin.com](http://www.poliresin.com)

## Hoja Técnica

# AM62901PP

Revisión: 01/08.17

### MASTERBATCH AMARILLO BASE POLIPROPILENO

#### Descripción y aplicaciones

El AM62901PP es un masterbatch color Amarillo, recomendado para aplicaciones de inyección, presenta una buena estabilidad térmica, excelente dispersión y un buen poder cubriente. Los pigmentos utilizados son orgánicos e inorgánicos, los cuales se encuentran Libres de Metales Pesados.

#### Propiedades

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO	UNIDAD
VEHÍCULO	POLIPROPILENO	
PORCENTAJE DE USO RECOMENDADO	2.0 - 4.0	%
ESTABILIDAD TÉRMICA	200 - 220	°C
CONCENTRACIÓN	30 - 34	%
APLICACIONES	INYECCIÓN EN PP	
TIPO DE PIGMENTO	ORGÁNICO / INORGÁNICO	

El porcentaje de uso puede variar, dependiendo del calibre de la lámina, película o pieza, es recomendable hacer pruebas para tener una concentración óptima en cada aplicación.

La información contenida en esta hoja de datos no ofrece garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario. POLIRESIN recomienda encarecidamente a sus clientes la realización de ensayos previos y las comprobaciones pertinentes para así determinar la idoneidad de nuestros productos.

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuentes.  
El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.