



Poliresin S.A DE C.V
Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo
Tepetlacaalco, Tlalnepantla, Estado de México,
México C.P. 54090 Tel: 52 (55) 5361 3073
www.poliresin.com

Hoja Técnica

POM NEGROM90

POLIOXIDO DE METILENO PRECOLOREADO EN NEGRO

Descripción y aplicaciones

El material POM NEGROM90 es un POLIOXIDO DE METILENO PRECOLOREADO EN NEGRO, este material se puede usar para moldeo por inyección.

Propiedades

MÉTODO	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR TÍPICO
F Í S I C A S			
Índice de fluidez @190°C/2.16Kg	ASTM D1238	10.202	g/10min
Densidad	ASTM D792A	1.382	g/cm ³
M E C A N I C A S			
Impacto Izod @1/4"	ASTM D256A	1.315	ft-lb/in
Impacto Izod @1/8"	ASTM D256A	1.155	ft-lb/in
Módulo de flexión	ASTM D790-1	378 000	psi

Rango de temperatura de inyección: 190 - 200 °C

*NOTA: las condiciones de señaladas pertenecen al **LOTE: 27411**, las condiciones pueden variar de un lote a otro.

La información contenida en esta hoja de datos no ofrece garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario. POLIRESIN recomienda encarecidamente a sus clientes la realización de ensayos previos y las comprobaciones pertinentes para así determinar la idoneidad de nuestros productos.

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuentes.
El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.

COMPOUNDEO, COMERCIALIZACIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS Y MATERIALES POSTINDUSTRIALES