



Poliresin S.A DE C.V
Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo
Tepetlaco, Tlalneantla, Estado de México,
México C.P. 54090 Tel: 52 (55) 5361 3073
www.poliresin.com

Hoja Técnica

HIPP 10S NE

POLIPROPILENO ALTO IMPACTO PRECOLOREADO NEGRO.

Descripción y aplicaciones

El **HIPP 10S NE** es un Polipropileno Copolímero con excelente resistencia al Impacto precoloreado en negro, ideal para procesos de moldeo por inyección. Este material se recomienda para fabricar partes de muebles, juguetes, etc.

Propiedades

PROPIEDAD	REFERENCIA	VALOR TÍPICO	UNIDAD
F Í S I C A S			
Índice de fluidez	ASTM D1238	10.0	g/10min
Densidad	ASTM D792A	0.90	g/cm ³
MECÁNICAS			
Impacto Izod Ranurado@1/8"	ASTM D256A	10.0	ft-lb/in
Módulo de flexión	ASTM D790-1	115 000	Psi
TÉRMICAS			
Temperatura de flexión bajo carga HDT @264PSI	ASTM D648	55.0	°C
Flamabilidad	UL94@3.2mm	HB	-----

La información contenida en esta hoja de datos no ofrece garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario. POLIRESIN recomienda encarecidamente a sus clientes la realización de ensayos previos y las comprobaciones pertinentes para así determinar la idoneidad de nuestros productos.

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuentes.
El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.

COMPOUNDEO, COMERCIALIZACIÓN DE RESINAS PLÁSTICAS Y MATERIALES POSTINDUSTRIALES