Poliresin S.A DE C.V
Emiliano Zapata No. 13, Col. San Jerónimo
Tepetlacalco,Tlalnepantla, Estado de México,
México C.P. 54090 Tel: 52 (55) 5361 3073
www.poliresin.com

Hoja Técnica

AM62901PP

AMARILLO

Descripción y aplicaciones

El masterbatch amarillo clave **AM62901PP**, es un producto para el proceso de inyección, el cuál presenta buena estabilidad térmica, excelente dispersión y un buen poder cubriente.

Propiedades

MÉTODO	PROPIEDAD	UNIDADES	VALOR TÍPICO
	VEHÍCULO		POLIETILENO
	*PORCENTAJE DE USO DE PELICULA	%	N/A
	PORCENTAJE DE USO INYECCIÓN	%	2.0
	DIFERENCIA DE COLOR VS STD		Δ≤1 (sistema Cielab)
RANGO	ESTEBILIDAD TÉRMICA	°C	180-220
	CONCENTRACIÓN	%	32.0
	APLICACIONES		INYECCIÓN
	TIPO DE PIGMENTO		ORGÁNICOS / INORGÁNICOS

La información contenida en esta hoja de datos no ofrece garantía alguna conforme a los fines que destine el usuario. POLIRESIN recomienda encarecidamente a sus clientes la realización de ensayos previos y las comprobaciones pertinentes para así determinar la idoneidad de nuestros productos.

POLIRESIN no da garantías adicionales explícitas o implícitas, por ejemplo garantías de comercialización o de aplicaciones específicas en el uso de este material y en ningún caso será responsable de daños incidentales o consecuenciales.
El uso del producto indica la aceptación de lo anteriormente mencionado.